

# Druckdatenanlage erfolgreich und einfach

Beim Digitaldruck ist mit einer Tolleranz von 1 mm zu arbeiten. Dies bedeutet, dass die Datenanlage darauf anzupassen ist. Mit unseren Tipps „DRUCKDATENANLAGE erfolgreich und einfach erhalten“ Sie die grundlegenden Tipps für Ihre Druckdaten.

Druckdatenformat: PDF mit **CMYK** Farbraum **FOGRA 39** oder **ISOCOATED V2**. RGB Farbräume rechnen wir um, dabei kann es zu Abweichungen kommen.

Bildauflösung: Bei Bildern bitte immer **300 dpi** Auflösung wählen, damit das Ergebnis nicht pixelig wird. Strichgrafiken von CAD Plots sollten **1200 dpi** enthalten.

Schriften: Bitte betten Sie die Schriften in das Dokument ein oder legen diese als Pfad oder als Vektoren an.

## DRUCKEN bis zum Rand

Beschnittzugabe von 3 mm ist bei randlos bedruckten Dokumenten zwingend erforderlich. Dieser Rand wird bei der Endverarbeitung abgeschnitten. Nur so können wir für Sie den randlosen Druck Ihrer Druckdokumente erreichen.

Also rechnen Sie bitte immer 6 mm = 2x3mm je Seite bei der Erstellung des Druckdokumentes hinzu. Ein Visitekarte 85 x 55 mm wird dann als 91 x 61 mm angelegt (s.u. links)

### RICHTIG



### FALSCH



TIPP: Die Beschnittzugabe lässt sich in Grafikprogrammen oft mit auswählen.

## RANDLOS DRUCKEN

Zum randlosen Druck benötigen Sie keinen Beschnitt wenn keine Elemente bis an den Rand angelegt werden.



# Druckdatenanlage erfolgreich und einfach

## DER RANDABSTAND

Für ein optimales Druckergebnis ist der Abstand vom Rand wichtig. Wenn die Texte oder Grafiken zu nah am Rand angelegt sind, können diese beim Scheiden oder Rillen beschädigt werden. Beim Falzen sind Tolleranzen bis 3 mm möglich. Daher empfehlen wir einen „Sicherheitsabstand“ von **5mm**. Mit diesem Abstand wirkt das Dokument deutlich symetrischer. Einen **Rahmen** um die Karte oder Teile immer **5mm** breit anlegen.

**RICHTIG**

DRUCK MAILING VERSAND  
GRAFIK VERPACKUNG

**www.HH-MBE.de**

Michael Bothmann Business Service GmbH

Bramfelder Chaussee 297 | 22177 Hamburg  
T. +49 40 60 78 00 31 | E. info@hh-mbe.de

**FALSCH**

DRUCK MAILING VERSAND  
GRAFIK VERPACKUNG

**www.HH-MBE.de**

Michael Bothmann Business Service GmbH

Bramfelder Chaussee 297 | 22177 Hamburg  
T. +49 40 60 78 00 31 | E. info@hh-mbe.de

Schnittkante

**RICHTIG**

Ohlsdorfer Friedhof  
Eingang Seehof  
Bramfelder See  
Seehofallee  
Seekamp  
Lieschenblick  
Bramfelder Chaussee  
P  
Seehof Chaussee

DRUCK MAILING VERSAND  
GRAFIK VERPACKUNG

**www.HH-MBE.de**

Michael Bothmann Business Service GmbH

Bramfelder Chaussee 297 | 22177 Hamburg  
T. +49 40 60 78 00 31 | E. info@hh-mbe.de

FALZKANTE

**FALSCH**

Ohlsdorfer Friedhof  
Eingang Seehof  
Bramfelder See  
Seehofallee  
Seekamp  
Lieschenblick  
Bramfelder Chaussee  
P  
Seehof Chaussee

DRUCK MAILING VERSAND  
GRAFIK VERPACKUNG

**www.HH-MBE.de**

Michael Bothmann Business Service GmbH

Bramfelder Chaussee 297 | 22177 Hamburg  
T. +49 40 60 78 00 31 | E. info@hh-mbe.de

FALZKANTE

# Druckdatenanlage erfolgreich und einfach

## XXL PRINT

Bei Postern oder Leinwanddrucken führt fehlender Beschnitt dazu, dass wesentliche Teile des Bildes im Rahmen „abgeschnitten“ werden. Als Faustregel sollte gelten:

**Poster 1 cm**  
**Leinwanddruck 5 cm**

Leinwanddruck



Der gelbe Kasten stellt den Keilrahmen dar. Um diesen werden die Überhänge der Leinwand herumgeschlagen und auf der Rückseite des Keilrahmens befestigt. Das Bild ist daher an den Seiten ebenfalls zu sehen.

Posterdruck



Der gelbe Kasten stellt den Überhang des Rahmens in das Bild dar. Sie sehen, dass die Bildinhalte durch die Ränder verdeckt werden. Dieser Überhang definiert den Abstand der Inhalte vom Rand.

## AUFKLEBER & Etiketten

Auch hier gelten die Abstände zu den Rändern wie bereits oben beschrieben. Sollen nicht rechteckige Formen erstellt werden, legen Sie in der Datei eine Ebene mit Vollfarbe und der Bezeichnung „KONTUR“ an. Idealerweise in 100% Magenta und in 1 PT Strichstärke an.

